

LaserPro Mercury

Modello	M-25 W	M-40W	M-60W
Raffreddamento	Raffreddamento Ad Aria		
Area di lavoro	635 x 458 mm		
Max pezzo lavorabili (porte chiuse)	800 x 570 x 165 m		
Max Pezzo lavorabile (porte aperte)	680 x ∞x 165 mm		
Dimensioni tavolo	790mm x 530mm		
Dimensioni Totali	1125mm x 720mm x 1005mm		
Drive	DC servo controllato		
Massima velocità	42 IPS		
Controllo velocità	Regolabile da 0.1 a 1016mm/sec con 16 colori per l'impostazione del lavoro		
Power Control	Regolabile da 0.1 a 100mm/sec con 16 colori per l'impostazione del lavoro		
Movimentazione asse Z	Automatico		
Risoluzione (DPI)	200,250,330,500,600,1000		
Interfaccia di collegamento	Porta USB		
Memoria Buffer	32MB standard (espandibile a 64MB)		
Pannello di controllo	4-line LCD display che mostrano il nome del file corrente, tempo tot. di lavoro, potenza laser, velocità incisione, file caricato, setup e menu diagnostico.		
Alimentazione	Sotto i 40 Watt: 100 -240 Volt AC Auto Switching 40 Watt e oltre: 200 -240 Volt AC Auto Switching		
Consumo energia	880W	2000W	2200W
Caratteristiche standard			
Auto Focus	v		
Puntatore punto rosso	v		
Modalità 3D e timbri	v		